

三菱L系列可编程控制器

2012.8

型号	说明	面价 (RMB)	库存类型
L26CPU-BT-CM	260K 步; 内置以太网口, 16入/8出I/O和CCLINK主	18400	常备品
L02CPU-CM	20K 步; 内置以太网口, 16入/8出 I/O	3400	常备品
L02SCPU-CM	20K 步; 内置串口, 16入/8出 I/O	3000	常备品
L61P-CM	100~240VAC输入/5VDC 5A 输出	700	常备品
L63P-CM	24VDC输入/5VDC 5A输出	1300	常备品
LJ61BT11-CM	CC-LINK 模块, 主站/本地站	1200	常备品
LJ72GF15-T2-CM	CC-Link IE Field模块	4800	非常备品
LX40C6-CM	24VDC, 共阳极, 16点	700	常备品
LX41C4-CM	24VDC, 共阳极, 32点	1200	常备品
LX42C4-CM	24VDC, 共阳极, 64点	1900	常备品
LY10R2-CM	240VAC/24VDC, 16点, 无保险丝	900	常备品
LY40NT5P-CM	12/24VDC, 16点, 带短路保护	700	常备品
LY41NT1P-CM	12/24VDC, 32点, 带短路保护	1200	常备品
LY42NT1P-CM	12/24VDC, 64点, 带短路保护	1900	常备品
LY40PT5P-CM	12/24VDC, 16点, 带短路保护	1000	非常备品
LY41PT1P-CM	12/24VDC, 32点, 带短路保护	1700	非常备品
LY42PT1P-CM	12/24VDC, 64点, 带短路保护	2300	非常备品
L60AD4-CM	A/D转换模块: 4通道, 电流/电压输入	1800	常备品
L60DA4-CM	D/A转换模块: 4通道, 电流/电压输出	2800	常备品
LD75D4-CM	4轴, 差分输出	6400	常备品
LD75P4-CM	4轴, 集电极开路输出	5300	常备品
LD62-CM	2通道, 200kpps, 5/12/24VDC 输入, 漏型输出	2700	常备品
LD62D-CM	2通道, 500kpps, 差分输入, 漏型输出	3000	常备品
LJ71C24-CM	串行RS232C, 1通道, RS422/485, 1通道	2400	常备品
LJ71C24-R2-CM	串行RS232C, 2通道	2400	常备品
L6DSPU-C-CM	显示模块	900	非常备品
L6ADP-R2-CM	RS232适配器	1000	非常备品
L6EC-ET-CM	ERR端子	700	非常备品
L6EXB-CM	分支模块	500	常备品
L6EXE-CM	扩展模块	500	常备品
LC06E-CM	扩展电缆	300	常备品
LC10E-CM	扩展电缆	400	常备品
LC30E-CM	扩展电缆	700	常备品
L60TCTT4-CM	热电偶输入: 4通道, 晶体管输出	3700	非常备品
L60TCTT4BW-CM	热电偶输入: 4通道, 晶体管输出, 带断路检测	4600	非常备品
L60TCRT4-CM	铂电阻输入: 4通道, 晶体管输出	4100	非常备品
L60TCRT4BW-CM	铂电阻输入: 4通道, 晶体管输出, 带断路检测	5100	非常备品
LJ71GF11-T2-CM	主站/本地站共用	4800	非常备品